Paxar® 9800 Serie stationäre Barcodedrucker



PAXAR 9855RFID Hochleistungs-RFID-Etikettendrucker

- Rentabel
- Flexibel
- Innovativ
- Dynamisch



Paxar ® 9855RFID Technische Daten

Abmessungen / Gewicht:

H x B x T:

330 x 318 x 439mm

Gewicht: 13,2kg (Metall)

Druckkopf:

102 mm, 203dpi oder

300dpi

Druckgeschwindigkeit:

64, 152, 203, 254,

305mm/sek

Display:

2 Zeilen, 16 Stellen

Prozessor:

32Bit 150MHz

Speicher

4MB Flash, 16MB

SDRAM (16MB optional)

Betriebstemperatur:

4 C- 40 C

Klima: 5 -90% Luftfeuchtigkeit

nicht kondensierend

GOMARO s.a.

La Rosaire 5 CH 1123 Aclens

Tel.: 021 869 97 70 Fax: 021 869 96 02

E-Mail: info@gomaro.ch

www.gomaro.ch

Druckbare Barcodes:

UPCA/E + 2/+5

EAN8/13 + 2/+5 20f5,

Extended Code 39,

Codabar(NW7),

Code 128, Code 93,

MSI, PDF417, Postnet,

Maxicode, DataMatrix,

QuickResponse

Standard Schriften:

Standard, Reduced,

Bold, CGTriumvirat,

CG Triumvirate Bold,

OCRA-like, EFF Swiss

Bold(TrueType®),

Optional Fonts

Schriftvergrößerung:

1x bis 7x

4x bis 240x bei

TrueType®

Stromversorgung:

90-264V Autoselect

Schnittstellen:

Standard: Seriell RS232,

Parallel IEEE1284, USB

Optional: Dual-WLAN

Adapter 802.11b,

MonarchNet II-Ethernet

Printserver.

Verbrauchsmaterial:

Etikettengrößen:

Breite: 19 bis 108mm

Länge: 8 bis 445mm

(Bei RFID Etiketten

abhängig von Antennen-

design)

Rollenlänge: 200 m (bzw.

500 RFID- Versand-

Etiketten)

Rollenlänge Folie: 600 m

Transpondertypen:

UHF 866, 869, 915MHz

Alien EPC Class1 Gen1

Philips U-Code EPC 1.19

Zubehör/Optionen:

OWERTY- Tastatur,

Peeler mit On-Demand-

sensor

From Concept to Checkout

PARA

We Make Your Sales Work(s)™