

P310F



CARD PRINTERS



L'impression de haute qualité de cartes plastiques monochromes n'a jamais été aussi simple et rapide !

La P310F est l'outil idéal pour imprimer vos cartes monochromes simple face. Elle permet également une personnalisation de cartes pré-imprimées avec des encres à gratter ou des hologrammes.

La P310F peut personnaliser en noir ou dans une autre couleur vos cartes pré-imprimées, elle peut aussi appliquer un film holographique sur ces cartes pour gagner en sécurité.

La P310F est capable d'imprimer sur n'importe quelle partie de votre support plastique, lui conférant une grande souplesse d'utilisation pour la conception de vos cartes.

Ses applications :

- Personnalisation de cartes pré-imprimées
- Cartes de visite
- Cartes visiteur/employé
- Déposer un film holographique sur vos cartes pré-imprimées.

La P310F utilise une technologie fiable pour une impression rapide et précise. Elle imprime avec netteté code barre, texte, logo et graphique en quelques secondes.

La P310F est très simple d'utilisation et nécessite peu d'entretien.

Des voyants lumineux permettent à l'opérateur de connaître en temps réel les opérations effectuées par l'imprimante ainsi que les problèmes éventuels rencontrés lors de l'impression. Une cartouche auto-nettoyante facile à changer élimine toute poussière sur les cartes avant l'impression, minimisant ainsi les problèmes de contamination de la tête d'impression.

Fabriquées selon des critères très exigeants de qualité et certifiées ISO 9002, nos imprimantes cartes plastiques vous proposent le meilleur rapport qualité-prix du marché.

Impression monochrome

Vitesse d'impression : 1000 cartes/heure

Résolution : 300 dpi (12 points/mm)

Technologie d'impression : Transfert thermique

GOMARO s.a.

P310F Spécifications

Généralités

- Impression grande vitesse : 1000 cartes/heure, bord à bord, monochrome
- 2 Mo de mémoire en standard
- Faible encombrement
- Driver Windows® 3.1, 95/98 et NT® 4.0
- Imprimante garantie un an
- Tête d'impression garantie un an (nombre d'impressions illimité)¹
- Langage de commande EPCL

Impression monochrome

- Impression monochrome par transfert thermique
- 1000 cartes/heure (3,5 secondes par carte), bord à bord
- Résolution : 300 dpi (12 points/mm)
- Impression bord à bord en standard

Codes barres

- Code 39
- Code 128 B et C avec ou sans clé de contrôle
- 2/5 et 2/5 entrelacé
- UPC-A
- EAN 8 & EAN 13
- PDF-417 2D et autres codes disponibles via le driver Windows®

Polices de caractères

- Résidente : Arial Normal 100, Arial Bold 100
- Autres polices disponibles par l'intermédiaire du Driver Windows®

Cartes¹

- Types : PVC laminé, composite polyester
- Dimensions : ISO CR-80, ISO 7810, 54 mm x 86 mm
- Options : bande magnétique – ISO 7811; carte à puce – ISO 7816-2
- Épaisseur de carte : 0,25 mm à 1,524 mm
- Capacité du chargeur : jusqu'à 210 cartes (0,25 mm) jusqu'à 75 cartes (0,762 mm)
- Capacité du réceptacle : jusqu'à 210 cartes (0,25 mm) jusqu'à 75 cartes (0,762 mm)

Note 1 : Pour une performance optimale, utilisez nos consommables

Note 2 : Dimensions sans chargeur et réceptacle

Rubans¹

- Monochrome : 1000 cartes/ruban
- Rubans monochrome : noir, rouge, bleu, vert, argent, or, blanc, encre à gratter



Hologrammes¹

- Transfert thermique
- Options holographiques disponibles:
 - Transparent
 - Hologramme Genuine/Secure
 - Hologramme Pcard
 - Hologramme personnalisable

Interfaces de communications

- Parallèle standard (câble parallèle inclus)
- Série RS232C en option
- Port USB en option



Encombrement et poids²

- Largeur : 315 mm
- Profondeur : 198 mm
- Hauteur : 220 mm
- Poids : 6,1 kg

Alimentation

- 110 ~ 230 volts A.L. 60 ~ 50 Hz
- FCC classe A, homologué CE, UL et CUL

Conditions de fonctionnement et de stockage

- Température de fonctionnement : de 15° C à 30° C
- Humidité de fonctionnement : de 20 % à 65 %, sans condensation
- Température de stockage : de -5° C à 70° C
- Humidité de stockage : de 20 % à 70 %, sans condensation
- Aération : air libre

Options

- Port série RS232C (EPCL recommandé pour un débit rapide)
- Station de contact pour carte à puce (cartes 0,762 mm uniquement)
- Encodeur magnétique (cartes 0,762 mm uniquement)
- Kit de nettoyage
- Port USB



Carte d'adhérent



Badge d'employé



Carte de visite



Carte de membre

GOMARO sa
Z.I. La Rosaire 5
CH - 1123 Aclens
Switzerland
e-mail: info@gomaro.ch



Tél.: 021 - 869 97 70 - Fax : 021 - 869 96 02